

Hydroseeding

Agrotec IDR3000HDI



www.hydroseeding.nl

Agrotec IDR3000HDI

Agrotec hydroseeders kenmerken zich door de zeer hoge en robuuste kwaliteit. Wanneer u zich als professional op de hydroseeding markt wilt begeven is dit de juiste keus.

De belangrijkste troeven zijn;

- Alle draaiende delen worden aangedreven door hydrauliek. Dus geen draaiende delen met kettingen en of V-snaren.
- Het mengen van het mulch mengsel gebeurt door een krachtig roerwerk in de tank.
- De wormpompen waar onze machines mee uitgevoerd zijn kunnen de dikste mulch mengsels aan en hebben maar liefst een werk druk van 10 tot 14 bar.

Afmeting (MM)	3250 x 1930 x 2520
Gewicht (kg)	2500
Tank	Thermisch verzinkte tank 3100 L
Motor	• Lombardini LDW 2204 (Extra UE) 49 pk Diesel • Köhler KDI-TCR 1903 (UE) 56 pk Diesel MR
Pomp	Zelfaanzuigende verdringerpomp Aangedreven door hydraulisch systeem. Debiet: 600 l/min. Druk: 14 bar. Bereik: ca. 35-40 meter.

Opties



Slang Ø52
Aansluiting Storz-koppeling.



Hydraulische slanghaspel
Met 40 meter slang

